



ÜRÜN ADI : SU BAZLI EPOKSİ SONKAT

TANIM : Su Bazlı Epoksi Sonkat iki bileşenli su ile incelebilen epoksi reçine esaslı bir üründür. Yüksek yüzey sertliği, yüksek nem, su ve kimyasal direnci, yüksek mekanik direnci, kolay temizlenebilmesi belirgin özellikleridir. Bileşiminde zararlı kimyasallar yoktur.

UYGULAMA ALANI :WFLR-1010 Su Bazlı Epoksi Sonkat belirgin özellikleri nedeniyle okul, hastane, tünel gibi kapalı hacimlerde, gıda işleme tesislerinde, kullanma suyu depolarında, kimya laboratuvarlarında ve genel amaçlı zemin kaplama sistemi olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kodu	: WFLR-1010
Parlaklık	:Parlak
Renk	:Ral renkleri
Yoğunluk	:1,40-1,60 gr/ml
Katı Madde (%)	:Ağırlıkça 75 ± 4 :Hacimce 66 ± 4
Uygulama Şekli	:Havalı püskürtme, havasız püskürtme, fırça, rulo
Sertleştirici	:SBS-0720-AGL
Sertleştirici Oranı	:70/30
Uygulama Tineri	:Gerektiğinde su kullanılır.
Karışım Ömrü	:3 Saat /20°C
Uygulama Şekli	:Havalı Püskürtme, Havasız Püskürtme, Fırça, Rulo
Uygulama Alanı	:6-8 m ² / lt (100 µ kuru film kalınlığı)
Uygulama Viskozitesi	:18-30 sn/DINCUP4/20°C
Kuruma Süresi	:Toz Kuruma :3-4 saat 20°C Dokunma Kuruması :18-20 saat 20°C Montaj Kuruması :48 saat 20°C Tam Kuruma :7 gün 20°C 30 dk 80°C

UYGULAMA ŞEKLİ :70/30 olarak karışım oranı ayarlanmış ambalajları birbirine karıştırınız ve 20 dakika kadar bekleyiniz. Gerektiğinde inceltme için su kullanılır.
Not 1.Kullanım ömrü dolan ürünü herhangi bir şekilde kullanmaya çalışmayınız.
Not 2.Aşırı derecede inceltmeyiniz.
Not 3.Uygulanacak yüzeyleri beton/metal/ahşap uygun yöntemlerle temizleyiniz.

AMBALAJ ŞEKLİ : A/B: 14/6 = 20 kg takım

NOT: Yukarıdaki bilgiler profesyonel kullanıcılar için laboratuvar çalışmaları ile saha uygulama çalışmaları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kuruluşa özel uygulamalar ve yeni tasarım çalışmaları için Teknik Servisimize danışılması önerilir. Uygun olmayan koşullarda ve kontrolümüz altında olmayan çalışmalarda firmamız sorumlu değildir. www.purpox.com

DEPOLAMA BİLGİLERİ : Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru, serin ve iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda, açılmamış orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK : Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılara dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan uluslar arası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Maske, eldiven gibi koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz.

NOT: Yukarıdaki bilgiler profesyonel kullanıcılar için laboratuvar çalışmaları ile saha uygulama çalışmaları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kuruluşa özel uygulamalar ve yeni tasarım çalışmaları için Teknik Servisimize danışılması önerilir. Uygun olmayan koşullarda ve kontrolümüz altında olmayan çalışmalarda firmamız sorumlu değildir. www.purpox.com