



ÜRÜN ADI :ÇİNKO FOSFAT PİGMENTLİ SOLVENTLİ EPOKSİ ASTAR

TANIM :İki bileşenli, doldurma gücü yüksek antikrozif pigment içeren doldurma gücü yüksek epoksi astartır. Çok iyi yapıştır, dolgu yapar ve zımparalanabilir. Demir, çelik, alüminyum, galvaniz ve polyester gibi yüzeylerde mükemmel sonuç verir.

UYGULAMA ALANI :Marin , Otomotiv, Ticari Araç, Çelik konstrüksiyon, Sanayi tesisleri gibi yüksek performans istenen boya sistemlerinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kodu :EMRN-0502
Renk :Gri
Parlaklık :Y.Mat
Yoğunluk :1,50±1.00 gr/ml
Katı Madde (%) :Ağırlıkça 68±1
Karışım Hacmen 47±2
Uygulama Tineri :Epoksi Tiner
Sertleştirici Oranı :Ağırlıkça :4:1
Karışım Ömrü :4-6 Saat /20°C
Uygulama Şekli :Havalı Püskürtme, Havasız Püskürtme, Daldırma, Elektrostatik
Uygulama Alanı :10-12m² / lt (50 µ kuru film kalınlığı)
Uygulama Viskozitesi :13-20 sn/DINCUP6/20°C
Kuruma Süresi 8 saat 20°C
30 dk 100°C
20 dk 140°C
Alevlenme Noktası :> 21°C

UYGULAMA ŞEKLİ : EMRN-0502 Solventli Epoksi Astar 'ın uygulanacağı yüzeyler pas, yağ, kir ve tozlardan temizlenir. Galvaniz yüzeyler ayrıca pas oluşumu nedeniyle incelenmeli ve zımpara yapılarak temizlenmelidir B komponenti A komponentine karıştırılır. Uygun viskoziteye gelecek şekilde % 10-15 Epoksi tiner ilave edilir. Hazırlanan astar 50 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde uygulanır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK :Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlayınız.
Maske, eldiven gibi koruyucu malzemeleri giyiniz.
Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız.
Açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz.
İyi havalandırılmış, kapalı alanlarda depolayınız.

Tehlike Sınıfı Xn